

Video-Leitung

[Video cable]

perivox VI-75 0,6/3,7 grün
[perivox VI-75 0,6/3,7 green]

MEDI-Art.Nr. [PART-No.]: PV308202666



Aufbaubeschreibung [construction]

Leiter [conductor]:	Kupferdraht blank [solid wire, bare copper]
Leiteraufbau [construction]:	Einzeldraht Ø 0,60mm [single wire Ø 0,60mm]
Dielektrikum [dielectric]:	perilen®
Aderdurchmesser [core diameter]:	3,70mm
Aderanzahl [number of cores]:	1
Schirmung [screening]:	CU Geflecht blk. opt. Bed. 91% [CU braid bc. opt. cov. 91%]
Mantelisolierung [jacket insulation]:	perivin®
Mantelfarbe [jacket colour]:	grün [green]
Außendurchmesser [outer diameter]:	6,00mm

Elektrische und mechanische Werte [electrical and mechanical values]:

Leiterwiderstand [conductor resistance]:	max. 62,0000 Ohm/km bei [at] 20°C
Temperaturbereich statisch [static temperature range]:	-30 bis [to] +70°C
Temperaturbereich dynamisch [dynamic temperature range]:	-15 bis [to] +70°C
Biegeradius statisch [static bending radius]:	8,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Biegeradius dynamisch [dynamic bending radius]:	12,0 x Außendurchmesser [x outer diameter]
Gesamtgewicht [total weight]:	52,00 kg/km

Bedruckung (weiss oder schwarz) [printing (white or black)]:

PERIVOX 0,6/3,7 75 OHM

Erweiterte elektrische Werte [expand electrical values]:

Dämpfung: [attenuation]	1 MHz 1,0 dB/100m	Wellenwiderstand: [char. Impedance]	1 MHz 75 Ω ±1%
	10 MHz 3,5 dB/100m	Kapazität: [capacitance]	1 kHz 73 pF/m ± 5%
	100 MHz 11,5 dB/100m		

Technische Angaben ohne Toleranzen sind Nominalwerte! [Technical data without tolerances are always nominal values!]

800252	Artikel:	Stand:	MEDI Kabel GmbH Daimler Str. 47 DE 84478 Waldkraiburg www.medikabel.de	
Seite/Page: 1 von/of 1	PV308202666 perivox VI-75 0,6/3,7 grün	2023-06-21 10:14:01 Bernhard Hauser		

- Angaben entsprechen dem aktuellen Stand - Änderungen behalten wir uns vor.
- Dieses Datenblatt unterliegt nicht dem Änderungsdienst.
- Eine Prüfung der Eignung des Produktes für den beabsichtigten Verwendungszweck unterliegt dem Kunden.
- Verarbeitung und Montage nur durch qualifiziertes Fachpersonal.
- Abweichungen bei Zukaufware möglich.
- Nicht definierte Parameter sind nicht vertragsrelevant.

- This datasheet is not covered by technical change management.
- This datasheet will not be updated.
- The customer is responsible for examining the suitability of the product for intended purpose.
- Processing and installation only by qualified personnel.
- Repurchased goods can differ.
- Deviations of dimensions and values given are possible for second source goods.